




Référence : G200.06
Produit : Bornes de protection défensives
Collection : Sécurité



Descriptif :

Bornes défensives à sceller. Chapeau soudé pour que le poseur puisse la remplir de béton.

- **Ø101.6 mm**

réf. **G200.06** - Hauteur totale 1,00 m

réf. **G201.06** - Hauteur totale 1.60 m

- **Ø114.6 mm**

réf. **G203.06** - Hauteur totale 1,00 m

réf. **G204.06** - Hauteur totale 1.60 m

- **Ø139.7 mm**

réf. **G209.06** - Hauteur totale 1,00 m

réf. **G210.06** - Hauteur totale 1.60 m

- **Ø168 mm**

réf. **G212.06** - Hauteur totale 1,00 m

réf. **G213.06** - Hauteur totale 1.60 m

- **Ø193.7 mm**

réf. **G215.06** - Hauteur totale 1,00 m

réf. **G216.06** - Hauteur totale 1.60 m

Matériaux, revêtements, couleurs :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Variante en Inox (sur consultation)